

Documento di trasporto

DPR 14/8/96 N 472
Pagina 1/2
Copy

SEW EURODRIVE

DDT: 4000 72001342
Del: 14.01.2020
Cod.ciente: 40104638
Nr. Interno 34088376

SEW EURODRIVE s.a.s., Via Bernini 12, 20020 Solaro

Destinazione merce
MAGNA PT S.P.A.
VIA DEI CICLAMINI 4
70026 MODUGNO BA

VAT-No.: IT04886850728

Nr. totale colli: 1
Peso lordo totale: 84,274 KG

Condizioni di resa: F.CO NS.STAB - P.TO FRANCO CON ADDEBITO TRASPORTO - IMBALLO AL COSTO

Luogo inizio trasporto: SOLARO (MI)

Condizioni di spedizione: Corriere standard

Causale trasporto: Vendita

Spedizione: BRT S.P.A., 40138 BOLOGNA
Tel. 0516015411 Fax 051530365

Destinatario: MAGNA PT S.P.A.
VIA DEI CICLAMINI 4, 70026 MODUGNO BA

Conf./	Ordine	Pos.	Qtà consegnata	Qtà ordinata	Cod. prodotto
--------	--------	------	----------------	--------------	---------------

Vs. ordine: 4500569405
del: 09.01.2020

Vs.rifer.: Sig. CATALANO

CO 4000 78511847 01 2 PZ 2 PZ

SAF67 DRS71S4BE05

Your Part no: MOT-M00081

Matricola nr. : 40.7851184701.0001-0002.20

Codice merceologico : 85015100

Descrizione : Motorid. a vite senza fine

Velocità a 50Hz [r/min] : 1380 / 11

Velocità a 60Hz [r/min] : 1700 / 14

Rapporto di riduz. totale [i] : 121,33

Coppia d'uscita max [Nm] : 520

Coppia d'uscita a 50Hz [Nm] : 205

Coppia d'uscita a 60Hz [Nm] : 171

Fattore di servizio SEW-FB : 2,50 / 3,00

Forma costruttiva : M1A

Pos.scatt.mors.[°]/entrata cavi : 90 (B)

Lubrificante / quantità [l] : CLP 680 Olio miner. / 1,00

Potenza motore [kW] : 0.37 / 0.37

Rapp. d'intermittenza S1-S10 : S1

Campo tens. mot. a 50 Hz [V] : 220-242 delta / 380-420 star

Corrente nominale [A] : 2,15 / 1,23

Campo tens. mot. a 60 Hz [V] : 254-277 triangolo / 440-480 stella

MAGNA
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)
Tel. +39 080 5858 111

Documento di trasporto

SEW
EURODRIVE

DDT: 4000 72001342 Del:14.01.2020

Pagina 2/ 2
Copy

Conf./	Ordine	Pos.	Qtà consegnata	Qtà ordinata	Cod. prodotto
			Corrente nominale [A]	: 1,83 / 1,06	
			Frequenza motore A [Hz]	: 50	
			Frequenza motore B [Hz]	: 60	
			cos phi	: 0,70 / 0,65	
			Classe d'isolamento	: 130(B) / 54	
			Efficienza 50 Hz	: 66,6	
			Efficienza 60 Hz	: 68,0	
			Temperatura ambiente min [°C]	: -20	
			Temperatura amb. max. [°C]	: 40	
			Tensione freno [V] /Coppia[Nm]	: 24 DC / 5	
			Targhetta	: Tedesco	
			Posizione targhetta	: 180°	
			Codice merceologico	: 85015100	
			Peso netto/KG	: 39,137/PZ	78,274/Pos.

Imballo: 1 PZ IMBALLO G/R 700x470x620 + Pallett

Trasporto a mezzo: ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO ☐ VETTORE

Vettore 1:

Data inizio trasporto 14.01.2020

Firma vettore 1 Firma vettore 2 Firma conducente Firma destinatario

LE FORNITURE NON CONTESTATE ENTRO 8 GG DAL RICEVIMENTO SI INTENDONO DEFINITIVAMENTE ACCETTATE.