

120703

SEW
EURODRIVE**Documento di trasporto**DPR 14/8/96 N 472
Pagina 1/2DDT: 4000 72025917
Del: 03.09.2020
Cod.ciente: 40104638
Nr. Interno 34719614

SEW EURODRIVE s.a.s., Via Bernini 12, 20020 Solaro

Destinazione merce
MAGNA PT S.P.A.
VIA DEI CICLAMINI 4
70026 MODUGNO BA

VAT-No.: IT04886850728

Nr. totale colli: 1
Peso lordo totale: 46,142 KGCondizioni di resa: F.CO NS.STAB - P.TO FRANCO CON ADDEBITO TRASPORTO - IMBALLO AL COSTO
Luogo inizio trasporto: SOLARO (MI)
Condizioni di spedizione: Corriere standard
Causale trasporto: Vendita
Spedizione: BRT S.P.A., 40138 BOLOGNA
Tel. 0516015411 Fax 051530365
Destinatario: MAGNA PT S.P.A.
VIA DEI CICLAMINI 4, 70026 MODUGNO BA

Conf./	Ordine	Pos.	Qtà consegnata	Qtà ordinata	Cod. prodotto
--------	--------	------	----------------	--------------	---------------

Vs. ordine: 4500584883
del: 13.08.2020 Vs.rifer.: Sig. CATALANO

CO 4000 79190473 01 1 PZ 1 PZ

SAF67 DRN71M4/BE05

Your Part no: MOT-M00082

Matricola nr. : 40.7919047301.0001.20

Codice merceologico : 85015100

Descrizione	: Motorid. a vite senza fine
Velocità a 50Hz [r/min]	: 1415 / 12
Velocità a 60Hz [r/min]	: 1730 / 14
Rapporto di riduz. totale [i]	: 121,33
Coppia d'uscita max [Nm]	: 520
Coppia d'uscita a 50Hz [Nm]	: 200
Coppia d'uscita a 60Hz [Nm]	: 168
Fattore di servizio SEW-FB	: 2,60 / 3,10
Forma costruttiva	: M1A
Pos.scatt.mors.[°]/entrata cavi	: 0 (R) / normale
Lubrificante / quantità [l]	: CLP 680 Olio miner. / 1,00

Potenza motore [kW]	: 0.37 / 0.37
Rapp. d'intermittenza S1-S10	: S1
Campo tens. mot. a 50 Hz [V]	: 220-240 triangolo/380-415 stella
Corrente nominale [A]	: 1,83 / 1,05
Campo tens. mot. a 60 Hz [V]	: 254-277 triangolo / 440-480 stella

MAGNA	
Cod.For.	4015153
04 SET. 2020	
"Ricevuto con riserva e verifica"	
Firma	<i>[Signature]</i>
Leggibile	301061 BU83

Documento di trasporto

SEW
EURODRIVE

DDT: 4000 72025917 Del: 03.09.2020

Pagina 2/ 2

Conf./	Ordine	Pos.	Qtà consegnata	Qtà ordinata	Cod. prodotto
			Corrente nominale [A]	: 1,65 / 0,95	
			Frequenza motore A [Hz]	: 50	
			Frequenza motore B [Hz]	: 60	
			cos phi	: 0,66 / 0,62	
			Classe d'isolamento	: 130(B) / 54	
			Classe efficienza internazion.	: IE3	
			Efficienza 50 Hz	: 77,3	
			Efficienza 60 Hz	: 78,5	
			Temperatura ambiente min [°C]	: -20	
			Temperatura amb. max. [°C]	: 40	
			Tensione freno [V] /Coppia[Nm]	: 24 DC / 5	
			Targhetta	: Italiano	
			Posizione targhetta	: 270°	
			Testo targhetta	: MOT-M00082	
			Codice merceologico	: 85015100	
			Peso netto/KG	: 40,142/PZ	40,142/Pos.

Imballo: 1 PZ IMBALLO G 700x470x620 + Pallett

Trasporto a mezzo: ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO ☐ VETTORE

Vettore 1:

Data inizio trasporto 03.09.2020

Firma vettore 1 Firma vettore 2 Firma conducente Firma destinatario

LE FORNITURE NON CONTESTATE ENTRO 8 GG DAL RICEVIMENTO SI INTENDONO DEFINITIVAMENTE ACCETTATE.