

Documento di trasporto

DPR 14/8/96 N 472

Pagina 1/ 2

SEW EURODRIVE

DDT:

4000 72127840

Del:

03.08.2021

Cod. cliente:

40104638

Nr. Interno

35967614

SEW
Cod. For. 810/15/153
05 A 02 2021
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma [Signature]
Leggibile

SEW EURODRIVE s.a.s., Via Bernini 12, 20020 Solaro

Destinazione merce

MAGNA PT S.P.A.

VIA DEI CICLAMINI 4

70026 MODUGNO BA

VAT-No.: IT04886850728

Nr. totale colli:

1

Peso lordo totale:

27,014 KG

Condizioni di resa: F.CO NS.STAB - P.TO FRANCO CON ADDEBITO TRASPORTO - IMBALLO AL COSTO

Luogo inizio trasporto: SOLARO (MI)

Condizioni di spedizione: Corriere standard

Causale trasporto: Vendita

Spedizione: BRT S.P.A., 40138 BOLOGNA

Tel. 0516015411 Fax 051530365

Destinatario: MAGNA PT S.P.A.

VIA DEI CICLAMINI 4, 70026 MODUGNO BA

Conf./	Ordine	Pos.	Qtà consegnata	Qtà ordinata	Cod. prodotto
--------	--------	------	----------------	--------------	---------------

Vs. ordine: 4500613384

del: 29.07.2021

Vs.rifer.:

Sig. CATALANO

CO 80480424

01

2 PZ

2 PZ

WF20 DRN71M4/TF

Your Part no: 65507

Matricola nr.

: 40.8048042401.0001-0002.21

Codice merceologico

: 85015100

Descrizione

: Motoriduttore Spiroplan

Velocità a 50Hz [r/min]

: 1415 / 73

Velocità a 60Hz [r/min]

: 1730 / 89

Rapporto di riduz. totale [i]

: 19,50

Coppia d'uscita a 50Hz [Nm]

: 36

Coppia d'uscita a 60Hz [Nm]

: 30

Fattore di servizio SEW-FB

: 1,20 / 1,40

Forma costruttiva

: M1A

Pos.scatt.mors.[°]/entrata cavi

: 180 (L)/3

Lubrificante / quantità [l]

: SEW PG 460 Olio sinte. / 0,24

Potenza motore [kW]

: 0.37 / 0.37

Rapp. d'intermittenza S1-S10

: S1

Campo tens. mot. a 50 Hz [V]

: 220-240 triangolo/380-415 stella

Corrente nominale [A]

: 1,83 / 1,05

Campo tens. mot. a 60 Hz [V]

: 254-277 triangolo / 440-480 stella

Corrente nominale [A]

: 1,65 / 0,95

256040

5011433P31

Documento di trasporto

SEW
EURODRIVE

DDT: 4000 72127840 Del: 03.08.2021

Pagina 2/ 2

Conf./	Ordine	Pos.	Qtà consegnata	Qtà ordinata	Cod. prodotto
			Frequenza motore A [Hz]	: 50	
			Frequenza motore B [Hz]	: 60	
			cos phi	: 0,66 / 0,62	
			Classe d'isolamento/Protezione	: 155(F) / 54	
			Classe efficienza internazion.	: IE3	
			Efficienza 50 Hz	: 77,3	
			Efficienza 60 Hz	: 78,5	
			Temperatura ambiente min [°C]	: -20	
			Temperatura amb. max. [°C]	: 40	
			Targhetta	: Inglese	
			Posizione targhetta	: 270°	
			Lingua targhetta (secondo set)	: Inglese	
			Pos. targh. terzo set	: 90°	
			Lingua targhetta (terzo set)	: Tedesco	
			Pos. targh. allegata terzo set	: Inserita dentro un sacchetto di plasti	
			Codice merceologico.	: 85015100	
			Peso netto/KG	: 10,507/PZ	21,014/Pos.

Imballo: 1 PZ IMBALLO G 700x470x620 + Pallett

Trasporto a mezzo: ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO ☐ VETTORE

Vettore 1:

Data inizio trasporto 03.08.2021

Firma vettore 1 Firma vettore 2 Firma conducente Firma destinatario

LE FORNITURE NON CONTESTATE ENTRO 8 GG DAL RICEVIMENTO SI INTENDONO DEFINITIVAMENTE ACCETTATE.