







Aussenverzahnung / EXTERNAL GEAR		Zahnwelle / SPLINE DATA EXTERNAL	
Modul / MODUL	2.100	1.800	1.058333
Zahnzahl / NUMBER OF TEETH	13	38	17
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	20.0°	17.5°	30.0°
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	22.8°	29.25°	0°
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	RIGHT, rechte	RIGHT, rechte	STRAIGHT, gerade
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	1.785	0.180	-0.015
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	0	0	0
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	1.645		
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	4.598	2.941	1.822
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	4.568	2.911	1.583
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	5.000	2.500	2.000
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	40.673	80.598	20.889
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	40.626	80.499	20.830



Aussenverzahnung / EXTERNAL GEAR		Zahnwelle / SPLINE DATA EXTERNAL	
Modul / MODUL	2.100	1.800	1.058333
Zahnzahl / NUMBER OF TEETH	13	38	17
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	20.0°	17.5°	30.0°
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	22.8°	29.25°	0°
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	RIGHT, rechte	RIGHT, rechte	STRAIGHT, gerade
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	1.785	0.180	-0.015
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	0	0	0
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	1.645		
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	4.598	2.941	1.822
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	4.568	2.911	1.583
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	5.000	2.500	2.000
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	40.673	80.598	20.889
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	40.626	80.499	20.830

Technische Sauberkeit / TECHNICAL CLEANLINESS:
 Es gelten die Sauberkeitsanforderungen nach GN 4340-1
 CLEANLINESS REQUIREMENTS OF THE GN 4340-1 HAVE TO BE ABIDED

Nähere Angaben zur Verzahnung
 FURTHER GEAR DATA SEE
 DATA SHEET SAME NUMBER

Für geschliffene Oberflächen, kein Schleifbrand erlaubt.
 IN CASE OF GROUND SURFACES, GRINDING BURNS NOT ALLOWED.
 ETCHING TEST ACCORDING TO GN.04320.

Aussenverzahnung / EXTERNAL GEAR		Zahnwelle / SPLINE DATA EXTERNAL	
Modul / MODUL	2.100	1.800	1.058333
Zahnzahl / NUMBER OF TEETH	13	38	17
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	20.0°	17.5°	30.0°
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	22.8°	29.25°	0°
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	RIGHT, rechte	RIGHT, rechte	STRAIGHT, gerade
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	1.785	0.180	-0.015
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	0	0	0
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	1.645		
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	4.598	2.941	1.822
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	4.568	2.911	1.583
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	5.000	2.500	2.000
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	40.673	80.598	20.889
Profilverschiebung / PROFILE SHIFT COEFFICIENT	40.626	80.499	20.830

306206

INPUTSHAFT INNER 2506431435