


Documento di trasportoDPR 14/8/96 N 472
Pagina 1/2DDT: 4000 72317136
Del: 23.03.2023
Cod.cliente: 40104638
Nr. Interno 37903692

5012576823



SEW EURODRIVE s.a.s. Via Bernini 12, 20020 Solaro

Destinazione merce
MAGNA PT S.P.A.
VIA DEI CICLAMINI 4
70026 MODUGNO BA

VAT-No.: IT04886850728

Nr. totale colli: 1
Peso lordo totale: 46,150 KG

Condizioni di resa: F.CO NS.STAB - P.TO FRANCO CON ADDEBITO TRASPORTO - IMBALLO AL COSTO

Luogo inizio trasporto: SOLARO (MI)

Condizioni di spedizione: Corriere standard

Causale trasporto: Vendita

Spedizione: BRT S.P.A., 40138 BOLOGNA
Tel. 0516015411 Fax 051530365Destinatario: MAGNA PT S.P.A.
VIA DEI CICLAMINI 4, 70026 MODUGNO BA

320517

Conf./	Ordine	Pos.	Qtà consegnata	Qtà ordinata	Cod. prodotto
--------	--------	------	----------------	--------------	---------------

Vs. ordine: 4500658209
del: 07.03.2023 Vs.rifer.: Sig. CATALANO

CO 82608551 01 1 PZ 1 PZ

SAF67 DRN71M4/BE05

Your Part no: MOT-M00081

MOT-M03688

Matricola nr. : 40.8260855101.0001.23

Codice merceologico : 85015100

Descrizione : Motorid. a vite senza fine

Velocità a 50Hz [r/min] : 1415 / 12

Velocità a 60Hz [r/min] : 1730 / 14

Rapporto di riduz. totale [i] : 121,33

Coppia d'uscita max [Nm] : 520

Coppia d'uscita a 50Hz [Nm] : 200

Coppia d'uscita a 60Hz [Nm] : 168

Fattore di servizio SEW-FB : 2,60 / 3,10

Forma costruttiva : M1A

Pos.scatt.mors.[°]/entrata cavi : 90 (B)

Lubrificante / quantità [l] : CLP 680 Olio miner. / 1,00

Potenza motore [kW] : 0.37 / 0.37

Rapp. d'intermittenza S1-S10 : S1

Campo tens. mot. a 50 Hz [V] : 220-240 triangolo/380-415 stella

Corrente nominale [A] : 1,83 / 1,05

Campo tens. mot. a 60 Hz [V] : 254-277 triangolo / 440-480 stella

Documento di trasporto

DDT: 4000 72317136 Del: 23.03.2023

Pagina 2 / 2

Conf./	Ordine	Pos.	Qtà consegnata	Qtà ordinata	Cod. prodotto
			Corrente nominale [A]	: 1,65 / 0,95	
			Frequenza motore A [Hz]	: 50	
			Frequenza motore B [Hz]	: 60	
			cos phi	: 0,66 / 0,62	
			Classe d'isolamento/Protezione	: 130(B) / 54	
			Classe efficienza internazion.	: IE3	
			Efficienza 50 Hz	: 77,3	
			Efficienza 60 Hz	: 78,5	
			Temperatura ambiente min [°C]	: -20	
			Temperatura amb. max. [°C]	: 40	
			Tensione freno [V] / Coppia[Nm]	: 24 DC / 5	
			Targhetta	: Tedesco	
			Posizione targhetta	: 180°	
			Codice merceologico	: 85015100	
			Peso netto/KG	: 40,146/PZ	40,146/Pos.

Imballo: 1 PZ Imballo con pallet 650X400X400

Trasporto a mezzo: ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO ☐ VETTORE

Vettore 1:

Data inizio trasporto 23.03.2023

Firma vettore 1 Firma vettore 2 Firma conducente Firma destinatario

LE FORNITURE NON CONTESTATE ENTRO 8 GG DAL RICEVIMENTO SI INTENDONO DEFINITIVAMENTE ACCETTATE.